

Circulares

Trançadas

Linha Premier



- Aplicações:
- Remoção de carepas e respingos de cordão de solda
 - Rebarbação e limpeza de nível médio e pesado

Equipamento de Montagem:
Esmerilhadeira Angular

Posição ideal para uso e conservação da escova



Código	Dimensão em Pol.	Dimensão em mm	Furo em Pol.	Furo em mm	Filamentos	Qtd de Tranças	RPM Máximo
631151PR	Ø 4.1/2 x 1/2"	Ø 115 x 13mm	Ø 7/8"	Ø 22,22mm	Aço Temperado 0,50mm	24	12.500
631351PR	Ø 4.1/2 x 1/2"	Ø 115 x 13mm	Ø 7/8"	Ø 22,22mm	Aço Inox 0,50mm	24	12.500
641151PR	Ø 6 x 1/2"	Ø 150 x 13mm	Ø 7/8"	Ø 22,22mm	Aço Temperado 0,50mm	30	9.000
641351PR	Ø 6 x 1/2"	Ø 150 x 13mm	Ø 7/8"	Ø 22,22mm	Aço Inox 0,50mm	30	9.000

631151BPR	Ø 4.1/2 x 1/2"	Ø 115 x 13mm	Ø 7/8"	Ø 22,22mm	Aço Temperado 0,50mm	24	12.500
631351BPR	Ø 4.1/2 x 1/2"	Ø 115 x 13mm	Ø 7/8"	Ø 22,22mm	Aço Inox 0,50mm	24	12.500
641151BPR	Ø 6 x 1/2"	Ø 150 x 13mm	Ø 7/8"	Ø 22,22mm	Aço Temperado 0,50mm	30	9.000
641351BPR	Ø 6 x 1/2"	Ø 150 x 13mm	Ø 7/8"	Ø 22,22mm	Aço Inox 0,50mm	30	9.000