

Cônicas Onduladas



Aplicações:

- Limpeza em locais de difícil acesso
- Limpeza de solda em estruturas metálicas
- Limpeza de formas de concreto
- Rebarbação de nível médio


Equipamento de Montagem:

Esmerilhadeira Angular

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



Código	Dimensão em Pol.	Dimensão em mm	Rosca	Filamentos	RPM Máximo
512062	Ø 4 x 3/4"	Ø 100 x 19mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	12.500
512162	Ø 4 x 3/4"	Ø 100 x 19mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	12.500
512362	Ø 4 x 3/4"	Ø 100 x 19mm	M14	Aço Inox 0,30mm	12.500

512062BP	Ø 4 x 3/4"	Ø 100 x 19mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	12.500
512162BP	Ø 4 x 3/4"	Ø 100 x 19mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	12.500
512362BP	Ø 4 x 3/4"	Ø 100 x 19mm	M14	Aço Inox 0,30mm	12.500

Cônicas Trançadas



Aplicações:

- Limpeza em locais de difícil acesso
- Limpeza de solda em estruturas metálicas
- Limpeza de formas de concreto
- Rebarbação de nível médio e pesado

Equipamento de Montagem:

Esmerilhadeira Angular

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



Código	Dimensão em Pol.	Dimensão em mm	Rosca	Filamentos	RPM Máximo
622151	Ø 4 x 1/2"	Ø 100 x 13mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	12.500
622351	Ø 4 x 1/2"	Ø 100 x 13mm	M14	Aço Inox 0,50mm	12.500
642151	Ø 6 x 1/2"	Ø 150 x 13mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	9.000
642351	Ø 6 x 1/2"	Ø 150 x 13mm	M14	Aço Inox 0,50mm	9.000

622151BP	Ø 4 x 1/2"	Ø 100 x 13mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	12.500
622351BP	Ø 4 x 1/2"	Ø 100 x 13mm	M14	Aço Inox 0,50mm	12.500