

Copos Ondulados



Aplicações:

- Limpeza de superfícies planas
- Remoção de pinturas
- Remoção de oxidações
- Rebarbação de nível médio

Equipamento de Montagem:

Esmerilhadeira Angular

Posição ideal para uso e conservação da escova



Diagrama



Código	Dimensão em Pol.	Dimensão em mm	Rosca	Filamentos	RPM Máximo
613060	Ø 2.3/8"	Ø 60mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	12.500
613160	Ø 2.3/8"	Ø 60mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	12.500
613061	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	12.500
613161	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	12.500
6131611458	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14-5/8"	Aço Carbono 0,30mm	12.500
613361	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Inox 0,30mm	12.500
613063	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	8.500
613163	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	8.500
613363	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Inox 0,30mm	8.500
613064	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	8.500
613164	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	8.500
6131641458	Ø 4"	Ø 100mm	M14-5/8"	Aço Carbono 0,30mm	8.500
613364	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Inox 0,30mm	8.500
613065	Ø 5"	Ø 125mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	6.500
613165	Ø 5"	Ø 125mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	6.500
613365	Ø 5"	Ø 125mm	M14	Aço Inox 0,30mm	6.500

613060BP	Ø 2.3/8"	Ø 60mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	12.500
613160BP	Ø 2.3/8"	Ø 60mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	12.500
613061BP	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	12.500
613161BP	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	12.500
613361BP	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Inox 0,30mm	12.500
613063BP	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	8.500
613163BP	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	8.500
613363BP	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Inox 0,30mm	8.500
613064BP	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	8.500
613164BP	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	8.500
613364BP	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Inox 0,30mm	8.500
613065BP	Ø 5"	Ø 125mm	M14	Aço Latonado 0,30mm	6.500
613165BP	Ø 5"	Ø 125mm	M14	Aço Carbono 0,30mm	6.500
613365BP	Ø 5"	Ø 125mm	M14	Aço Inox 0,30mm	6.500