

Copos Trançados



- Aplicações:**
- Limpeza de superfícies planas
 - Remoção de pinturas
 - Remoção de oxidações
 - Remoção de incrustações
 - Remoção de respingos de solda
 - Remoção de carepas
 - Rebarbação de nível médio e pesado

Equipamento de Montagem:
Esmerilhadeira Angular

Posição ideal para uso e conservação da escova



Código	Dimensão em Pol.	Dimensão em mm	Rosca	Filamentos	RPM Máximo
608150	Ø 2.3/8"	Ø 60mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	12.500
608151	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	12.500
6081511458	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14-5/8"	Aço Temperado 0,50mm	12.500
608351	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Inox 0,50mm	12.500
608153	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	8.500
608353	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Inox 0,50mm	8.500
608154	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	8.500
6081541458	Ø 4"	Ø 100mm	M14-5/8"	Aço Temperado 0,50mm	8.500
608354	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Inox 0,50mm	8.500

608150BP	Ø 2.3/8"	Ø 60mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	12.500
608151BP	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	12.500
608351BP	Ø 2.1/2"	Ø 65mm	M14	Aço Inox 0,50mm	12.500
608153BP	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	8.500
608353BP	Ø 3.1/4"	Ø 80mm	M14	Aço Inox 0,50mm	8.500
608154BP	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Temperado 0,50mm	8.500
608154CBP	Ø 4" c/ Cinta	Ø 100mm c/ Cinta	M14	Aço Temperado 0,50mm	8.500
608354BP	Ø 4"	Ø 100mm	M14	Aço Inox 0,50mm	8.500