

Circulares

Onduladas

com Haste

Alta Rotação



Aplicações:

- Limpeza interna em tubos
- Limpeza de resíduos
- Polimento de moldes
- Eliminação de rebarbas
- Acabamento e limpeza de orifícios e superfícies irregulares

Código	Dimensão em Pol.	Dimensão em mm	Haste em Pol.	Haste em mm	Filamentos	RPM Máximo
504142	Ø 2 x 5/8"	Ø 50 x 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Carbono 0,20mm	15.000
504342	Ø 2 x 5/8"	Ø 50 x 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Inox 0,20mm	15.000
504542	Ø 2 x 5/8"	Ø 50 x 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Latão 0,20mm	15.000
506142	Ø 3 x 3/4"	Ø 70 x 19mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Carbono 0,20mm	15.000
506342	Ø 3 x 3/4"	Ø 70 x 19mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Inox 0,20mm	15.000
506542	Ø 3 x 3/4"	Ø 70 x 19mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Latão 0,20mm	15.000

Pincéis

Ondulados

Alta Rotação



Aplicações:

- Limpeza interna em tubos
- Limpeza de resíduos
- Limpeza de cantos e orifícios
- Polimento de moldes
- Eliminação de rebarbas
- Acabamento e limpeza média em superfícies irregulares

Código	Dimensão em Pol.	Dimensão em mm	Haste em Pol.	Haste em mm	Filamentos	RPM Máximo
509016	Ø 5/8"	Ø 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Latonado 0,30mm	22.000
509116	Ø 5/8"	Ø 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Carbono 0,30mm	22.000
509316	Ø 5/8"	Ø 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Inox 0,30mm	22.000
509025	Ø 1"	Ø 25mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Latonado 0,30mm	22.000
509125	Ø 1"	Ø 25mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Carbono 0,30mm	22.000
509325	Ø 1"	Ø 25mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Inox 0,30mm	22.000

509016BP	Ø 5/8"	Ø 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Latonado 0,30mm	22.000
509116BP	Ø 5/8"	Ø 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Carbono 0,30mm	22.000
509316BP	Ø 5/8"	Ø 16mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Inox 0,30mm	22.000
509025BP	Ø 1"	Ø 25mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Latonado 0,30mm	22.000
509125BP	Ø 1"	Ø 25mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Carbono 0,30mm	22.000
509325BP	Ø 1"	Ø 25mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Inox 0,30mm	22.000

Pincéis

Trançados

Alta Rotação



Aplicações:

- Limpeza interna em tubos
- Limpeza de resíduos
- Limpeza de cantos e orifícios
- Polimento de moldes
- Eliminação de rebarbas
- Acabamento e limpeza agressiva em superfícies irregulares

Código	Dimensão em Pol.	Dimensão em mm	Haste em Pol.	Haste em mm	Filamentos	RPM Máximo
630310	Ø 7/8"	Ø 22mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Temperado 0,25mm	22.000
630335	Ø 7/8"	Ø 22mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Inox 0,35mm	22.000
630310BP	Ø 7/8"	Ø 22mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Temperado 0,25mm	22.000
630335BP	Ø 7/8"	Ø 22mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Inox 0,35mm	22.000
630317BP	Ø 1"	Ø 25mm	Ø 1/4"	Ø 6,35mm	Aço Temperado 0,35mm	22.000